

# BP-/Lätta båtbygg



BP-/Lätta båtbygg

**BP-bryggorna är speciellt lämpliga på grunda platser då de endast ligger 10-15 cm djupt och tål även att stå på botten vid lågvatten (om den inte står på vassa stena).**

De tål infrysning och kan ligga i hela året men är tack vare sin låga vikt och sina tåliga block enkla att dra upp på land om man har bryggan på en plats som är utsatt t.ex. för stor ispress. BP-bryggorna lämpar sig väl för båtomsmontering med sin höga fribordshöjd (ca 0,5 m) och stora bärkraft (ca 275 kg/m).

BP-bryggorna tillverkas av hyvlat klass NTRA tryckt virke, ramvirke och mellanslag i bryggorna upp till 5 m är 34x145 mm bryggorna 6 m och längre har 45x145 mm virke i ramen. Bryggornas däckbräddor 22x145 mm är spårfrästa för att minska halkrisken. Spik, bult och beslag som används till bryggorna är varmgalvaniserade.

De svensktillverkade flytkropparna (ca 240 L) har ett skyddshölje av polytetén kring den formgjutna cellplasten. Höljet skyddar blocket mot spill av bensin, oljor, syror samt slag och nötning.

Till bryggorna finns en rad olika gångjärn och beslag med vilka man enkelt kan förlänga eller koppla ihop bryggorna i t.ex. T, L, formation.

BP-bryggorna förankras med galvör som trycks ned i botten eller med kätting och betongvikter eller P-ringar.

BP-bryggorna är tack vare sin låga vikt jämfört med träbetongbryggorna och betongpontoner ganska enkla även för privatpersonen att installera med galvrör eller P-ring.

## Teknisk data

Längd m	Antal BP-block	Bredd 1,5 m	Bredd 2 m	Bredd 2,4 m
		Vikt kg	Vikt kg	Vikt kg
2,90	4	180	205	235
4,02	6	255	290	330
5,15	8	330	375	425
6,27	10	430	490	550
7,40	12	510	580	650
8,52	14	590	670	750

*Allt för hamnen*

Spillersboda 2399  
761 92 Norrtälje

Tel 0176-22 16 35  
Fax 0176-22 20 35

Mobil 070-812 65 28  
[info@marinflytbryggan.se](mailto:info@marinflytbryggan.se)

